

# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### RENGLONES 1 A 4

| Caja de cartón co<br>410x140x170m | Código: 39208801 |              |  |
|-----------------------------------|------------------|--------------|--|
| Emisión: 16 / 02 / 17             | Revisión: 04     | Hoja: 1 de 1 |  |

# I- ESPECIFICACIONES

# I.1- PRODUCTO

01 - Cartón corrugado; Terminación Kraft sin blanquear; Doble faz. Alisado. Formato Standard, cierre de la caja con aletas.

| ítem | Características                        | Unidad              | Valor requerido | Tolerancia                       |
|------|--|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| 02   | Largo interior (L)                     | mm                  | 410             | + 5 / - 0                        |
| 03   | Ancho interior (B)                     | mm                  | 140             | + 5 / - 0                        |
| 04   | Alto interior (H)                      | mm                  | 170             | + 5 / - 0                        |
| 05   | Onda IRAM 33052/65                     |                     | Tipo C          | 128 a 148 ondulaciones por metro |
| 06   | Resistencia al reventamiento FEFCO Nº4 | lb/pul <sup>2</sup> | 190             | mínimo                           |
| 07   | Gramaje FEFCO №2                       | g/m²                | 420 a 450       |                                  |
| 80   | Espesor FEFCO N°3                      | mm                  | 3.8 a 4.0       |                                  |

### **I.2- CARACTERISTICAS**

 En una de las aletas inferiores, la menor y del lado externo tendrán una impresión centrada en color negro, con el siguiente texto:

### CM 3920880/1

- Las cajas no tendrán ninguna leyenda o logotipo de la Empresa contratada en su interior o exterior de las mismas, ni impresión de producto reciclable.
- Las cajas en su unión serán encoladas.
- Las cajas se entregaran desarmadas, listas para su armado final.
- La superficie de la cara externa será apta para pegado con cinta de embalar.
- La apertura/cierre es sobre los lados de 410 x 140 mm.
- La caja cerrada y con el contenido correspondiente debe permitir un apilado correcto y tener la resistencia necesaria para el transporte y almacenamiento en estibas.

### II- MUESTRAS

 Se deberá acompañar la oferta con una muestra mínima de 0.5 m², del tipo de cartón con el que se fabricarán las cajas.

# III- CONDICIONES GENERALES

 Las partidas serán revisadas por muestreo. Si alguna caja en el proceso de producción, no se ajusta a la especificación, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas, en un tiempo perentorio.

EH SIL

# **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

# **RENGLONES 5 A 8**

### S. E. CASA DE MONEDA

| Caja de cartón corrugado<br>Moto I | nm. Código: 39208819 |              |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Emisión: 16 / 02 / 17              | Revisión: 03         | Hoja: 1 de 1 |

# I- ESPECIFICACIONES

### I.1- PRODUCTO

01 - Cartón corrugado; Terminación Kraft sin blanquear; Doble faz. Alisado. Formato Standard, cierre de la caja con aletas.

| ítem | Características                        | Unidad              | Valor requerido | Tolerancia                       |
|------|--|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| 02   | Largo interior (L)                     | mm                  | 210             | + 5 / - 0                        |
| 03   | Ancho interior (B)                     | mm                  | 180             | + 5 / - 0                        |
| 04   | Alto interior (H)                      | mm                  | 80              | + 5 / - 0                        |
| 05   | Onda IRAM 33052/65                     |                     | Tipo C          | 128 a 148 ondulaciones por metro |
| 06   | Resistencia al reventamiento FEFCO Nº4 | lb/pul <sup>2</sup> | 190             | mínimo                           |
| 07   | Gramaje FEFCO №2                       | g/m²                | 420 a 450       |                                  |
| 08   | Espesor FEFCO N°3                      | mm                  | 3.8 a 4.0       |                                  |

### 1.2- CARACTERISTICAS

 En una de las aletas inferiores, la menor y del lado externo tendrán una impresión centrada en color negro, con el siguiente texto:

### CM 3920881/9

- Las cajas no tendrán ninguna leyenda o logotipo de la Empresa contratada en su interior o exterior de las mismas, ni impresión de producto reciclable.
- Las cajas en su unión serán encoladas.
- Las cajas se entregaran desarmadas, listas para su armado final.
- La superficie de la cara externa será apta para pegado con cinta de embalar.
- La apertura/cierre es sobre los lados de 210 x 180 mm.
- La caja cerrada y con el contenido correspondiente debe permitir un apilado correcto y tener la resistencia necesaria para el transporte y almacenamiento en estibas.

### II- MUESTRAS

 Se deberá acompañar la oferta con una muestra mínima de 0.5 m², del tipo de cartón con el que se fabricarán las cajas.

# **III- CONDICIONES GENERALES**

 Las partidas serán revisadas por muestreo. Si alguna caja en el proceso de producción, no se ajusta a la especificación, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas, en un tiempo perentorio.

