



ESPECIFICACION TECNICA

5394

S. E. CASA DE MONEDA

Bobina de papel para enfajado por 100. Cutpack III		Código: 43043170
Emisión: 21 / 12 / 18	Revisión: 00	Hoja: 1 de 1

I- ESPECIFICACIONES

I.1 PRODUCTO **NO APTO PARA COTIZAR**

Rangón 31

01 – Papel tipo Obra, blanco, alisado; con adhesivo incoloro activable por calor.

Item	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
02	Gramaje total	g/m ²	105	± 5%
03	Ancho	mm	28	+ 0 / - 1

Papel Base

04	Gramaje	g/m ²	80	± 5%
----	---------	------------------	----	------

Adhesivo: Polímero de aplicación continua, en la cara interna de la bobina.

05	Gramaje	g/m ²	25	± 5
06	Espesor	μ	40	± 5
07	Temperatura de activación	°C	95	aproximadamente

I.1.2 BOBINA

- Largo total de la bobina: 600 mt aproximadamente. Diámetro 325 +0/-5 mm. Sin empalmes, arrugas o defecto que impida su utilización. Con tensión pareja a lo largo y ancho.
- Buje de 10 mm de espesor aproximadamente, no debe deformarse en el normal manipuleo; Diámetro Interno: 120 ±1 mm.
- Las bobinas se entregarán envueltas en material impermeable al vapor de agua y con protecciones adecuadas que garanticen su integridad ante la manipulación y almacenamiento.

II- OFERTAS

Los oferentes deberán presentar una nota en la cual se comprometen a cumplir con la calidad del producto según el certificado de calidad y la última partida provista aprobada; informando el número de orden de compra.

O deberán presentar media bobina con las características especificadas, para prueba en máquina.

III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas serán revisadas por muestreo. Si se detectara alguna bobina en el proceso de producción que no se ajusta a la especificación, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas, en un tiempo perentorio.

Pablo Paz
Jefe Lab. de Materiales
S.E. CASA DE MONEDA

[Handwritten signature]

Ing. Adolfo Macías
Gerente
Control de Calidad
S.E. CASA DE MONEDA



ESPECIFICACION TECNICA

F0175

S. E. CASA DE MONEDA

Bobina de papel para enfajado por 1000. Cutpack III		Código: 43042735
Emisión: 28 / 12 / 18	Revisión: 02	Hoja: 1 de 1

I- ESPECIFICACIONES

I.1 PRODUCTO

NO APTO PARA COTIZAR

Rango 79.

01 – Papel tipo Obra, blanco, alisado; con adhesivo incoloro activable por calor.

Item	Características	Unidad	Requisito	Tolerancias
02	Gramaje total	g/m ²	105	± 5%
03	Ancho	mm	48	+ 0 / - 1

Papel Base

04	Gramaje	g/m ²	80	± 5%
----	---------	------------------	----	------

Adhesivo: Polímero de aplicación continua, en la cara interna de la bobina.

05	Gramaje	g/m ²	25	± 5
06	Espesor	μ	40	± 5
07	Temperatura de activación	°C	95	aproximadamente

I.1.2 BOBINA

- Largo total de la bobina: 600 mt aproximadamente. Diámetro 325 +0/-5 mm. Sin empalmes, arrugas o defecto que impida su utilización. Con tensión pareja a lo largo y ancho.
- Buje de 10 mm de espesor aproximadamente, no debe deformarse en el normal manipuleo; Diámetro Interno: 120 ±1 mm.
- Las bobinas se entregarán envueltas en material impermeable al vapor de agua y con protecciones adecuadas que garanticen su integridad ante la manipulación y almacenamiento.

II- OFERTAS

Los oferentes deberán presentar una nota en la cual se comprometen a cumplir con la calidad del producto según el certificado de calidad y la última partida provista aprobada; informando el número de orden de compra.

O deberán presentar media bobina con las características especificadas, para prueba en máquina.

III- CONDICIONES GENERALES

- Las partidas serán revisadas por muestreo. Si se detectara alguna bobina en el proceso de producción que no se ajusta a la especificación, el proveedor deberá reponer la totalidad de las unidades defectuosas, en un tiempo perentorio.

EM