



S. E. CASA DE MONEDA
Ministerio de Hacienda

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SERVICIO DE PULIDO Y PLASTIFICADO DE PISOS DE MADERA

OBJETO:

Servicio de pulido y plastificado de pisos de madera de S.E. Casa de Moneda.

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

- 1- Relevamiento de la superficie a tratar en sitio, a fin de determinar el estado de la misma y el metraje a cubrir.
- 2- Provisión de insumos, herramientas y materiales para la confección del servicio.
- 3- Pulido de piso:
Los pisos serán pulidos con máquinas de banda y orillera con sistema de aspirado, con 3 lijas diferentes:
Lija gruesa (tipo grano 36) para remoción de lacas, ceras, manchas, etc y nivelación de las piezas de madera.
Lija mediana (tipo grano 60) para remover rayas del proceso anterior y terminar de nivelar el piso.
Lija fina (tipo grano 120) para dar buena terminación al pulido, dejando la superficie apta para la aplicación del material de plastificado.
Al terminar el proceso de pulido, y antes de proceder a la aplicación del material de plastificado, toda el área debe ser limpiada eliminando todo tipo de residuos: polvo de paredes y zócalos, por medio de barrido y/o aspirado finalizando con un paño humedecido con agua. Dejar pasar 30 a 40 minutos para que el polvo suspendido en el aire se deposite en el piso y poder eliminarlo por medio de una nueva pasada con un paño húmedo.
- 4- Plastificado de piso:
Se aplicará 1 mano de sellador al solvente tipo Petrilac y con una demora de secado de entre 30 minutos a 1 hora se realizará el masillado de juntas, con la obtención del polvo del pulido de lija fina mezclado con cola vinílica o sellador (según sea necesario), cubriendo todas las juntas existentes. Una vez seco el masillado de juntas, se realizará un lijado manual con lija de grano 150 (súper fino). Se aplicará entonces la primera mano de laca poliuretánica de alto tránsito tipo Melacril de Petrilac acabado brillante, con un aditivo que permite el secado en 1 hora. A

A-m A



S. E. CASA DE MONEDA
Instituto de Reciclaje

posterior se aplicará la segunda mano, dejando transcurrir 8 hs para la aplicación de la tercera mano de producto, que requiere un tiempo de secado no menor a 12 horas

CONDICIONES DE CONFORMIDAD

- Garantía: Se deberá brindar por este servicio, por el término mínimo de 5 (CINCO) años a partir de la fecha del conforme del mismo por esta Sociedad.
- Condiciones de entrega: El oferente deberá explicitar en la oferta plazo y condiciones de entrega.
- Certificado de visita de obra: se requiere visita como requisito previo a cotizar, la misma se deberá coordinar con el Área de Infraestructura llamando al 5776-3487 y podrá efectuarse hasta 24 hs antes de la fecha de apertura. El certificado de visita de obra deberá ser presentado junto con la oferta; el mismo será extendido por el Área de Infraestructura al momento de la visita.

A.379

