




S. E. CASA DE MONEDA

REGISTRO N° 1/2



Disco rígido

Especificaciones técnicas:

- ❖ Capacidad 8 TB
- ❖ Interfaz 6 GB /s
- ❖ Factor de forma: 3.5 pulgadas
- ❖ RPM: 5400 class
- ❖ Cache: 256 mb
- ❖ Bahías soportadas: 8+
- ❖ Altura 2.6 cm
- ❖ Largo 14.7 cm
- ❖ Ancho 10.1 cm




Foto Ilustrativa.

h

Revis

26662 3

Especificación técnica



Imagen a modo Ilustrativo.

DVR Tipo Dahua

MODELO TIPO: DHI- XVR88/16S

El equipo deberá contar con las siguientes características técnicas:

CARACTERÍSTICAS

Interfaz 2 HDMI (HDMI1 hasta 4K), 1 VGA, 1 TV

Resolución 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024,

1280 × 720, 1024 × 768

Título de la cámara OSD, Tiempo, Pérdida de video, Bloqueo de cámara, Movimiento

Detección, grabación

Detección de video y alarma

Grabación de eventos de activación, PTZ, Tour, Salida de alarma, Video Push, Correo electrónico,

Almacenamiento

4.

HDD interno 8 puertos SATA, capacidad de hasta 8 TB para cada disco
eSATA 1

Audio y video

Entrada de cámara HDCVI 16 canales

Entrada de cámara IP hasta 64 canales, cada canal hasta 12MP

Entrada / salida de audio Entrada de 16 canales, salida de 1 canal, BNC

Conversación bidireccional 1 MIC IN, 1 MIC OUT, BNC (independiente)

Grabación

Compresión H.264 + / H.264

Resolución 4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF

Tasa de grabación

Transmisión principal: CVI / AHD 4MP (1º y 9º canal

1/16 ~ 25 / 30fps, otros 1/16 ~ 15fps)

CVI / AHD / TVI 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF /

QCIF (1/16 ~ 25 / 30fps)

Sub stream: 960H / D1 / CIF / QCIF (1/16 ~ 25 / 30fps)

Velocidad de bits 1 Kbps ~ 12288 Kbps por canal

Manual, Horario (Regular, Continuo), MD

Red

Interfaz 2 puerto RJ-45 (1000M)

Función de red

HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP,

NTP, DHCP, DNS, filtro de IP, PPPoE, DDNS, FTP, alarma

Servidor, P2P, búsqueda de IP (soporte de cámara Dahua IP,

DVR, NVS, etc.)

Max. Acceso de usuario 128 usuarios

NO APTO PARA COTIZAR

R 3 t

Interoperabilidad ONVIF 2.42, Conforme CGI

Construcción

Dimensiones 2U, 440 mm × 455 mm × 95 mm (17.3 "× 17.9" × 3.7 ")

Peso neto 8.24 kg (sin HDD)

Peso bruto 9,48 kg (sin HDD)

h

